

BRAUN cityLED XR Eco

Informationen

Das LED-Umrüstungsmodul ist geeignet für den Einbau in dekorativen und technischen Leuchten aller Art. Wählen Sie zwischen einer symmetrischen und einer Vielzahl von asymmetrischen Lichtverteilungen aus, um Ihr Beleuchtungsprojekt individuell zu gestalten.

Technische Informationen

Anwendungsbereich:	Gehweg, Straße, Straße und Gehweg, Platz
Betriebsgerät:	IP20 ENEC CE
Farbtemperatur:	3000K, 4000K, 2700K, 2000K, 2200K, 1800K
Farbwiedergabeindex (CRI):	70
Gewicht:	ca. 1,25 kg
Leistung:	40W
Lichtfarbe:	
Lichtstrom:	5222lm
Maße(mm) (LxBxH):	171x130x168mm
Optische Linse:	IESNA Typ I, II, III, IV, V
Schaltfunktion:	DALI-2 D4i
Schutzgrad Schutzklasse:	IP66 SK I
Zulässige Betriebsspannung:	230 VAC, 50Hz
Zulässige Umgebungstemperatur:	- 40°C bis 90°C

Die Firma BRAUN Lighting Solutions e.K. ist ein Teil der Exportinitiative 'Energie Effizienz - made in Germany' - initiiert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie. Aufgrund der komplexen Kombinationsmöglichkeiten unterschiedlicher Netzteile und LED-Modulen stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter sowie der Leistungsparameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sowie Abbildungen sind nicht Bestandteil eines Angebots oder Vertrags. Die Produktparameter können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen. Fertigung nach DIN EN-, VDE-Vorschriften.

BRAUN Lighting Solutions
Nunsdorfer Ring 2-10
12277 Berlin
Germany

www.braun.lighting
info@braun-lighting.com
+49 (0)30 7 007 763-100
+49 (0)30 7 007 763-101